

คุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ BM004 (รุ่นพิเศษ)



1. วัตถุประสงค์

เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ มือหมุน พร้อมที่นอน 4 ตอน (รุ่นพิเศษ) หัวท้าย ABS

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาดเตียงผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 90x200x55 เซนติเมตร
- 2.2. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่นอิมัลชันอย่างดี ป้องกันสนิม
- 2.3. พื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ตอน ทำจากเหล็กวงแหวนขวาง ขนาดเล็กขวางไม่น้อยกว่า 35x18 mm. หน้า 1.2 mm. และวางเรียงกันห่างไม่น้อยกว่า 4 cm. เพื่อความแข็งแรง
 - 2.3.1. ขนาดพื้นไม่น้อยกว่า 80x75, 80x23, 80x32, 80x57 เซนติเมตร
- 2.4. หัว-ท้ายเตียง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป (ABS) ขอบมนโค้ง และมีขอบกันชนทั้ง 4 มุม สามารถถอดเข้า-ออก ได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- 2.5. คานเตียงทำจากเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 70mm. x 35mm. หน้า 1.2mm. รับน้ำหนักประมาณ 250 กก. โดยมีเอกสารการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
- 2.6. เตียงปรับระดับได้ด้วยมือหมุน
 - 2.6.1. ปรับด้านหัวเตียง ปรับได้ไม่น้อยกว่า 0-75 องศา
 - 2.6.2. ปรับด้านข้อเท้า ปรับได้ไม่น้อยกว่า 0-40 องศา
- 2.7. มือหมุน ทำจากเหล็กชุบโครเมียม แบบดิงสปริงฝังใน พับเก็บได้ไม่เกาะกะเวลาใช้งาน
- 2.8. ราวกันเตียง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากอลูมิเนียม มีมือบีบจับ สามารถสไลด์ขึ้น-ลงได้ ขนาดของราว มีจำนวน 6 แถว ความยาว 150 cm. สูง 40 cm.
- 2.9. ที่นอนทำจากโฟลียูรีเทน หุ้มด้วยหนังเทียม (PVC) สีฟ้าแบ่งเป็น 4 ตอน หน้าไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
- 2.10. ใต้ถูล้อ ขนาด 5 นิ้ว แกนเกลียว 4 ล้อ ห่อหุ้มด้วยพลาสติก ABS มีเบรกทั้ง 4 ล้อ สามารถรับน้ำหนักได้ที่ 150 กก./ล้อ โดยมีเอกสารการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ



- 2.11.ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 1 ปี
- 2.12.ผู้ผลิตมีใบรับรองผ่านการอบรมด้านเทคนิคและการดูแลหลังการขายของช่าง
- 2.13.ผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
- 2.14.โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO13485:2016