

เครื่องจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วย Digital Pressure meters BC Biomedical DPM-2001

Series

DMP-2001



Digital Pressure meters BC Biomedical DPM-2001 Series เป็นเครื่องจำลองที่ครอบคลุม และใช้งานง่ายที่สุด เนื่องจากไม่มีรหัสเพิ่มเติม แต่ละรุ่นมีการจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิต การหายใจ และอุณหภูมิ มีรุ่นให้เลือกด้วยเอาต์พุตความดันโลหิตอิสระ 1,2 หรือ 4 รายการ ทุกรุ่นจะรองรับตัวเลือก Fetal/Maternal, SpO₂, Cardiac Output และ PSR-2200 Remote PS-2200 Series เลือกพารามิเตอร์ที่รวดเร็ว และใช้งานง่ายข้อมูลการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานบนจอแสดงผลกราฟิกแบบเคอร์เซอร์สองจอ ซึ่งช่วยให้เลื่อนดูพารามิเตอร์ต่างๆ และเลื่อนดูตัวเลือกที่มีได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติทั่วไป

- ใช้งานง่าย
- การแสดงผลแบบกราฟิกพร้อมแบคไลท์
- รายการแนวตัวเลือกหน้าจอแสดงรายการตัวเลือกทั้งหมดสำหรับพารามิเตอร์
- ฟังก์ชันพิเศษสามารถเลือกใช้การตั้งค่าเริ่มต้น ค่าล่าสุด หรือกำหนดเองได้
- % การแสดงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ และไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
- เครื่องกักเก็บแบตเตอรี่

คุณสมบัติเสริม

- การจำลอง SpO₂
- การเต้นของหัวใจ
- ผลผลิตของการตกในครรภ์/มารดา
- รีโมท PSR-2105

คุณสมบัติทางเทคนิค

- มีตัวเลือกจังหวะการเต้นของหัวใจ
- เอาต์พุตปล่อยสัญญาณ ECG 12 ตะกั่ว
- ช่องต่อสาย BP ความดันโลหิต 1,2 หรือ 4 รายการ
- รูปคลื่น BP ทั้งหมดมีอยู่ในช่อง BP ทั้งหมด
- 49 ตัวเลือกภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- การจำลอง Resp & Temp
- การแสดงประสิทธิภาพของคลื่น ECG
- ลำดับอัตโนมัติสำหรับ BPM มีระดับแรงดันคงที่และมีประสิทธิภาพ
- 10 ขั้วต่อตะกั่วสลับสี่แบบสากลสำหรับผู้ป่วย (ช่องว่างเพิ่มเติมระหว่างเสาสำหรับขั้วต่อที่ใหญ่ที่สุด)
- ตัวเชื่อมต่อ Mini DIN เข้ากันได้กับสายเคเบิล BP มาตรฐาน (ตัวเลือกอะแดปเตอร์สายเคเบิล Mini DIN-M ถึง DIN-F)
- ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ 9V สองก้อน หรือรวมถึงเครื่องกักเก็บแบตเตอรี่ทั่วไป
- การทำงานระยะไกลเต็มรูปแบบผ่าน RS-232
- โปรแกรมแฟลชสำหรับการอัปเดต



BC BIOMEDICAL DPM-2000 SERIES

SPECIFICATIONS

Pressure Ranges	
PSI	-13.50 to 100.00
mmHg	-698 to 5171
cm H ₂ O	-950 to 7037
inches H ₂ O	-374 to 2771
Pressure Accuracy	.1% F.S.
Temperature Range	
Temp Range	0.0° to 100.0° C (DPM-2100 Only)
Temp Accuracy	.5% FS (DPM-2100 Only)
Electrical	
Power	9V Alkaline Battery
Battery Life (Cont. Hrs.)	90 (DPM-2100 is 80)
AC Adapter	Yes
Mechanical	
Pressure Connector	Male Luer
Temp Connector	YSI-700 1/4" Phone (DPM-2100 Only)
Size	7" x 4" x 1.5"
Weight	0.8 lbs
Max Pressure	120 PSI
Other Specs	
Display	LCD, 5 Characters, .35" High
Enclosure	ABS Plastic, with Built-in Stand
MiniMax Capture	Yes (DPM-2001 PLUS & DPM-2100 Only)
RS232	Yes (DPM-2001 PLUS & DPM-2100 Only)
DC Output	No

DPM-2000 MODEL SUMMARY

BC Model	Description
DPM-2001	Basic Unit
DPM-2001PLUS	Basic Unit + Capture & RS232
DPM-2100	Basic Unit + Capture, RS232 & Temp

Optional Accessories

BC20-21100	120V Battery Eliminator (U.S.)
BC20-21101	220V Battery Eliminator (European)
BC20-21102	RS232 Communications Cable
BC20-30106	Soft Carrying Case

BC Group International, Inc.
3081 Elm Point Industrial Dr.
St. Charles, MO 63301 USA
Phone: 314-638-3800 Toll Free: 1-888-223-6763
Fax: 314-638-3200
Email: sales@bcgroupintl.com
Website: www.bcgroupintl.com



A UNIT OF BC GROUP INTERNATIONAL, INC.



บริษัท เพอร์เฟค ควอลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Tel:043-041451

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

E-mail:Perfectquality_@hotmail.com
