

เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจน 2000 A



เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องตรวจออกซิเจนปลายนิ้ว มีการตอบสนองที่รวดเร็ว ตั้งแต่ 1 ถึง 9 วินาที ไม่มีการซ่อมบำรุงเพิ่มเติม รับประกัน 18 เดือน มาพร้อมอิเล็กทรอโณิกส์ที่ล้ำสมัย การวินิจฉัยอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ขาดตั้งกล้องและขายึดเสา จอ LCD เรืองแสงขนาดใหญ่ เครื่องวิเคราะห์และเซ็นเซอร์แบบไม่มีขงลาเท็กซ์

คุณสมบัติทั่วไป

- ใช้งานง่าย
- ผลลัพธ์ 90% แสดงผลในเวลา 9 วินาที
- ใช้ถ่านแบตเตอรี่ 2 AA ใช้งานได้ 1,200 ชั่วโมง
- วิเคราะห์ออกซิเจนได้ตั้งแต่ 0 – 100 %
- ไม่มีการแจ้งเตือน
- ไม่มีไฟ LED ในการแจ้งเตือน
- ขนาด 3.6 x 5.9 x 1.6 น้ำหนัก 280 กรัม
- ความเร็วของการไหลอยู่ที่ 0.2 ถึง 10 ลิตรต่อ นาที
- รับประกัน 24 เดือนสำหรับเครื่องวิเคราะห์ และ 18 เดือนสำหรับเซ็นเซอร์

คุณสมบัติทางเทคนิค

- สามารถใช้ในอุณหภูมิ ตั้งแต่ 5 ถึง 45 องศา
- ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ 2 AA สองก้อน หรือรวมถึงอุปกรณ์เคปเตอร
- สามารถจัดเก็บได้ในอุณหภูมิ -20 ถึง 60 องศา
- เครื่องสามารถพร้อมใช้งานทันที
- ความดันสามารถเลือกเป็นความดันภายใน หรือความดันภายนอก

คุณสมบัติเสริม

- สาย (P/N CABL – 1006)
- Carry Case
- ถ่าน 2 AA gg แบตเตอรี่ 1.5 V
- อะแดปเตอร์



Technical Specifications

Accuracy:	< $\pm 1\%$ of FS range under constant conditions
Analysis:	0-100% oxygen
Application:	Anesthesia Respiratory Therapy - Ventilators, Respirators Neonatal & Pediatric Incubators & Hoods Oxygen Therapy - Intensive Care
Approvals:	ISO 9001:2000, MDD 93/42/Annex II, ISO 13485:2003
Area Classification:	General purpose
Alarms:	None
Calibration:	Air or certified 100% O ₂ every 8 hours; time - 90 seconds
Compensation:	Temperature compensated
Connections:	1x16 mm thread or push-in flow diverter with o-ring seal
Controls:	Soft touch keypad for ON/OFF and menu function
Dimensions:	3.6 x 5.9 x 1.6"; weight 10 oz. (280 grams)
Display:	3-1/2 digit backlit LCD 2.5" x 1.5"; resolution 0.1% O ₂
Flow Sensitivity:	None between 0.2 to 10 liters per minute
Humidity:	Non-condensing 0-95% RH
LED Indicators:	None
Linearity:	$\pm 1\%$ under constant conditions
Pressure:	Inlet - ambient; vent - atmospheric
Power:	2 AA Alkaline batteries; 1,200 hours continuous use
Response Time:	90% of final FS reading in 9 seconds
Sensitivity:	< 0.5% of FS range
Sensor:	AII-11-60
Sensor Life:	60 months in air at 25°C and 1 atmosphere
Signal Output:	None
Storage Temp.:	-20° to 60°C (-4°F to 140°F) on intermittent basis
Temp. Range:	5° to 45°C (41°F to 113°F)
Warm-up Time:	None
Warranty:	24 months analyzer; 18 months sensor (any application)