



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเทอร์โมมิเตอร์ 2 แชนแนล

BENETECH รุ่น GM1312



1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

- 1.1. วัดอุณหภูมิได้สูงสุดแบบ K-type 1372 องศาเซลเซียส
- 1.2. ฟังก์ชัน MAX/MIN/AVG
- 1.3. เปลี่ยนหน่วยการวัดเป็นองศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮต์
- 1.4. ขนาดหน้าจอ 2.4 นิ้ว
- 1.5. อินพุตเทอร์โมคัปเปิล แบบ 2 แชนแนล
- 1.6. พร้อมด้วยเทอร์โมคัปเปิล K-type 2 เส้น

2. คุณสมบัติทั่วไป

- 2.1 วัดอุณหภูมิได้สูงสุดแบบ K-type 1372 องศาเซลเซียส
- 2.2 ฟังก์ชัน MAX/MIN/AVG
- 2.3 ฟังก์ชันหยุดหน้าจอเพื่ออ่านค่า Data Hold
- 2.4 เปลี่ยนหน่วยการวัดเป็นองศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮต์
- 2.5 ขนาดหน้าจอ 2.4 นิ้ว
- 2.6 อินพุตเทอร์โมคัปเปิล แบบ 2 แชนแนล
- 2.7 พร้อมด้วยเทอร์โมคัปเปิล K-type 2 เส้น
- 2.8 ยี่ห้อสินค้า BENETECH รุ่น GM1312



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสอหงษ์ จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

3. คุณสมบัติเทคนิค

- 3.1 ช่วงการวัด:
- 3.2 J type: -210 องศาเซลเซียส ถึง 1200 องศาเซลเซียส
- 3.3 K type: -200 องศาเซลเซียส ถึง 1372 องศาเซลเซียส
- 3.4 T type: -250 องศาเซลเซียส ถึง 400 องศาเซลเซียส
- 3.5 E type: -150 องศาเซลเซียส ถึง 1000 องศาเซลเซียส
- 3.6 N type: -200 องศาเซลเซียส ถึง 1300 องศาเซลเซียส
- 3.7 R and S type: 0 องศาเซลเซียส ถึง 1767 องศาเซลเซียส
- 3.8 ความละเอียด $0.1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F} < 1000^{\circ}; 1.0^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F} \geq 1000$
- 3.9 ความแม่นยำ $\pm 0.1\% + 0.6$ องศาเซลเซียส
- 3.10 แหล่งพลังงาน 3*1.5V AAA Battery
- 3.11 น้ำหนัก 190 กรัม
- 3.12 ขนาดเครื่อง 72*29*145 มิลลิเมตร